JDBB Metric Flange Oiles Bearing







Mating Housing
相配座孔

I.D. φd 内径 E7		O.D. φD 外径 r6		Flange 翻边 φF	Flange 翻边 t		L +0.1 +0.3 10	11	12	13	15	18	20	23	25
6	+0.032 +0.020	10	+0.028 +0.019	20	3	0 -0.03	0610	0611	0612						
8	+0.040 +0.025	12	+0.034 +0.023	25					0812	0813	0815				
10		14								1013		1018			
12	+0.050 +0.032	18		30				1211				1218		1223	
13		19	+0.041 +0.028							1313		1318		1323	
15		21		35						1513		1518		1523	
16		22								1613		1618		1623	1625
18		24		40								1818		1823	
20	+0.061 +0.040	28		45	5								2020		2025
25		33	+0.050 +0.034	50									2520		2525
30		38		55									3020		3025
35	+0.075 +0.050	44		65									3520		3525
40		50		70	7										
50		62	+0.060 +0.041	90	8	0 -0.04									
60	+0.090 +0.060	74	+0.062 +0.043	110											
70		85	+0.073 +0.051	120	10										
80		96		140											

PVB SLIDE BEARING SPECIALIST

JDBB Metric Flange oiles Bearing

Material 材质	CuZn5Al5+ Graphite 高力黄铜+石墨



d8 : High load 高负荷
e7 : Light load 轻负荷
f7 : High precision 高精度

Mating Shaft
相配轴

Unit(单位): mm

L +0.1 +0.3 27	35	37	38	47	48	50	58	60	68	80	90	I.D. After Press-Fitting 压装后内孔	I.D. φd 内径
												+0.016 +0.004	6
												+0.021 +0.006	8
													10
												+0.031 +0.013	12
												+0.026 +0.008	13
													15
													16
													18
												+0.037 +0.016	20
												+0.032 +0.011	25
	3035												30
	3535											+0.046 +0.021	35
4027		4037		4047									40
			5038		5048		5058					+0.040 +0.015	50
			6038		6048		6058		6068			+0.053 +0.023	60
						7075				7080		+0.046 +0.016	70
								8060			8090		80

※压入后内孔公差值做参考。
The ID tolerance after fitting is for reference.

Jiashan PVB Sliding Bearing Co.,Ltd www.oilesbearing.com Email: pvb@oilesbearing.com